

FICHA TÉCNICA CONCRETO CONVENCIONAL (Ultra Rápido)

El concreto convencional (Ultra Rápido) de FORZAC se emplea para colar distintos elementos en los que requieren resistencias a edad temprana, para descimbrado, rehabilitaciones, reparaciones en corto tiempo y puestos en servicio los elementos colados; La mezcla se elabora con materiales seleccionados y previamente evaluados, hace a estos concretos convencionales (Ultra Rápido) aptos para cualquier estructura que no requieran características especiales.

Aplicaciones

Especialmente formulado para el colado de elementos donde se necesita resistencia a edad inicial como:

- Columnas, Muros, vigas, Losas que requieran un descimbrado más rápidamente.
- Cimentaciones profundas como pilas, Zapatas, dados, trabes, etc.
- Se utiliza también en sistemas tilt-up, vialidades, andadores u otros elementos.



Características

- Resistencia..... $100 \leq f'c \leq 350 \text{ kg/cm}^2$
- Edades de garantía.....1, 2 ó 3 días
- Colocación.....Tiro directo o Bomba
- Revenimiento..... $10 \leq REV \leq 18 \text{ cm}$
- Tamaño máximo agregado.....10, 20 ó 40 mm
- Pesos volumétricos..... $PVOL > a 2,000 \text{ kg/m}^3$